



DESENCOFROIL® 50E

DESMOLDANTE ACTIVO PARA HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN

DESENCOFROIL® 50E es un desmoldante líquido, a base de aceite especial emulsionado en agua, que impide la adherencia del hormigón a las paredes de los moldes.

USOS

- ✓ En toda obra de hormigón cuando se empleen moldes de metal, madera, placas melamínicas, materiales sintéticos.
- ✓ Se destaca su uso en moldes para premoldeados, ya sea con curado térmico o en frío.

VENTAJAS

- ✓ Fácil retiro de los encofrados, y mejor aspecto superficial del hormigón.
- ✓ Menor trabajo de retoque.
- ✓ Ausencia de manchas grasosas, lo que agrega valor a todo hormigón visto, y especialmente cuando se emplea cemento blanco.
- ✓ Ahorro de tiempo en las operaciones de limpieza de los encofrados, protección y mayor reutilización y durabilidad de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Blanco.

Peso específico (25°C): 0,99.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Método:

DESENCOFROIL® 50E se aplica fácilmente con pulverizador, también con pinceleta o rodillo, sobre la superficie del molde limpia y seca.

Rendimiento:

Con 1 litro se cubren 20 a 40 m², dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie y del método de aplicación.

Condiciones y límites de aplicación:

- ✓ El molde debe estar limpio y seco para que la película de producto sea delgada y uniforme, lo que aumenta el rendimiento.
- ✗ Evitar la formación de charcos.
- ✓ Se debe dejar secar antes de volcar el hormigón.
- ✓ Los moldes tratados deben protegerse de lluvias fuertes.
- ✓ Para mayor información, por favor dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

DESENCOFROIL[®] 50E

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En envases originales, cerrados correctamente, hasta 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Proteger de la congelación.

FORMA DE ENTREGA

DESENCOFROIL[®] 50E se suministra listo para usar en tambores de 200 litros y baldes de 20 litros.

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar irritación en ojos, la piel y vías respiratorias.

Precauciones:

- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto.
- El personal expuesto a operación repetitiva con soplete debe usar guantes de pvc, delantal y máscara.
- No es inflamable ni combustible.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

[Consulte la Ficha de Datos de Seguridad para este producto.](#)



Nota al Comprador.

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.