



LEGATOP® 20S

SELLADOR PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN

LEGATOP® 20S es un compuesto incoloro para el sellado de las superficies de hormigones y morteros de cemento Portland. Está formulado con un polímero de base acrílica vehiculizado en solventes. Penetra en la porosidad de la base, fija el polvo y deja una superficie con un ligero brillo.

USOS

Como sellador y protector económico para los pisos de hormigón, en los siguientes casos:

- ✓ Pisos tratados con endurecedor mineral y allanadora.
- ✓ Pisos estampados y texturados.
- ✓ Pisos y pavimentos de piezas prefabricadas, piedras artificiales, agregados expuestos.
- ✓ Pisos antiguos con desgaste, pisos nuevos con desprendimiento de polvo.

VENTAJAS

- ✓ Se aplica a hormigón natural, coloreado o blanco.
 - ✓ Apto para interior y exterior, resiste la luz solar.
 - ✓ Incrementa la durabilidad y la resistencia mecánica.
- Mejora la estética. Facilita y mejora el mantenimiento, porque reduce la absorción y la adherencia de las suciedades.
- ✓ Es lavable y compatible con desinfectantes, limpiadores para pisos y ceras al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro o ligeramente ámbar.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Consumo:

Primera mano: Un litro de **LEGATOP® 20S** cubre 5 a 10 m² de superficie, dependiendo de la textura y porosidad de la misma.

Segunda mano (y posteriores): Un litro cubre 8 a 14 m², dependiendo de la textura de la superficie.

Preparación de la superficie:

Hormigón recién colado: se deben finalizar todas las operaciones de acabado, y una vez que la superficie no exude agua, se aplicará **LEGATOP® 20S**.

Superficies ya existentes: deberán limpiarse y repararse antes de la aplicación, mediante los sistemas y productos adecuados. La superficie deberá estar limpia, seca y libre de materiales sueltos, grasa, aceite, pinturas y cualquier otro contaminante que pueda inhibir la adherencia del material.

Colocación:

Aplicar con un rociador, rodillo o pinceleta. La cantidad de manos se determina según la terminación especificada para el caso. El tiempo de espera entre manos es de cuatro horas. En condiciones normales de temperatura y humedad ambiente, seca muy rápidamente, pudiendo transitarse en dos horas, pero la habilitación a todo tránsito se hace al día siguiente de aplicada la última mano. La limpieza de las herramientas se realiza con **Diluyente N° 2**, inmediatamente luego de su uso.

Condiciones y límites de aplicación:

No usar cuando se va a cubrir la superficie con otros revestimientos. El tráfico de vehículos pesados puede dejar marcas de neumáticos. Uso profesional exclusivo.

Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

LEGATOP® 20S

FORMA DE ENTREGA

LEGATOP® 20S se suministra listo para usar en baldes de 20 litros y tambores de 200 litros.

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar irritación en ojos y piel, dermatitis y efectos posteriores, también irritación y reacciones alérgicas en las vías respiratorias. Es dañino si es ingerido. Es inflamable.

Precauciones:

- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto.
- Use guantes y respirador aptos para solventes orgánicos.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, alejado de fuentes de calor y de llama.

Proteger el envase de la corrosión.

Vida útil: Al menos 12 meses desde la fecha de fabricación.

nicos. Ventile el lugar de trabajo desde antes de comenzar la operación. Tenga disponibles matafuegos de polvo químico en sitios adecuados, en cantidad conforme a la carga de fuego.

- Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



Nota al Comprador.

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.