



DESENCOFROIL® 60

DESMOLDANTE UNIVERSAL PARA EL HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN

DESENCOFROIL® 60 es un desmoldante líquido, a base de aceite especial, que impide la adherencia del hormigón a las superficies de los moldes.

USOS

En toda obra de hormigón cuando se empleen moldes de metal, madera, placas fenólicas, melamínicas, así como materiales sintéticos.

VENTAJAS

- ✓ Fácil retiro de los encofrados, y mejor aspecto superficial del hormigón.
- ✓ Menor trabajo de retoque y ausencia de manchas, lo que agrega valor al hormigón visto.
- ✓ No deja grasitud, por lo que no resta adherencia a los revocos y revestimientos posteriores.
- ✓ Ahorro de tiempo en las operaciones de limpieza de los encofrados, protección y mayor reutilización y durabilidad de los mismos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Ámbar.

Peso específico (25°C): 0,9 kg/lit.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Método:

DESENCOFROIL® 60 se aplica fácilmente con pulverizador, pinceleta o rodillo, sobre la superficie del molde limpia y seca.

Rendimiento:

Fenólico de primer uso y madera común nueva: 4 a 5 m² por litro en la primera aplicación, 8 a 10 m², en la segunda.

En Fenólico nuevo se recomienda aplicar dos manos.

Tableros y maderas usadas: 8 a 10 m² por litro.

Moldes de metal: 18 a 20 m² por litro.

En todos los casos, el consumo depende de los materiales y del método de aplicación.

Condiciones y límites de aplicación:

- ✓ El molde debe estar limpio y seco para que pueda ser aplicada una película de producto delgada y uniforme, lo que aumenta el rendimiento.
- ✗ Evitar la acumulación del producto.
- ✓ Dejar secar antes de volcar el hormigón.
- ✓ Evitar que los moldes tratados sean afectados por lluvias fuertes.
- ✓ Para mayor información, por favor dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

DESENCOFROIL® 60

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Almacenar alejado del fuego y fuentes de calor. En envases originales, cerrados correctamente, hasta 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA

DESENCOFROIL® 60 se suministra listo para usar en tambores de 205 litros y baldes de 20 litros.

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar irritación en ojos, la piel y vías respiratorias.

Precauciones:

- ⊖ Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto.
- ⊖ El personal expuesto a operación repetitiva de un pulverizador debe usar guantes de neopreno o nitrilo, delantal y máscara. Es inflamable si se calienta y en esas condiciones entra en combustión.
- ⊖ Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad para este producto.



Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.