



LEGASEAL® 400P

PRIMER ACRÍLICO PARA IMPERMEABILIZANTES CEMENTICIOS.

DESCRIPCIÓN

LEGASEAL® 400P es una emulsión líquida de copolímeros acrílicos, color blanco. No es inflamable ni corrosiva.

USOS

LEGASEAL® 400P es una emulsión indicada para:

- ✔ Usada como Imprimación y sellado de soportes de hormigón o mortero, previo a la aplicación de morteros impermeabilizantes cementicios como la serie de productos LEGASEAL® 400P.
- ✔ Mejorar su adhesión y durabilidad.
- ✔ Reducir la absorción en sustratos porosos.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Dosis:

Aproximadamente entre 0,100 y 0,300 kg/m².

Forma de aplicación:

Agitar previamente el producto hasta conseguir su completa homogeneización.

Para obtener el mejor resultado con el uso de LEGASEAL® 400P, la superficie de aplicación debe estar firme y limpia. Partes flojas deben quitarse, las manchas de grasa o aceite deben ser frotadas con aguacaliente y detergente o, en casos extremos, con solución de soda cáustica.

El soporte debe humedecerse hasta saturación, evitando la formación de charcos.

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o aspersión.

Aplicar la cantidad necesaria de modo tal que penetre en el sustrato sin formar una película superficial.

VENTAJAS

- ✔ Confiere adherencia sobre superficies difíciles.
- ✔ Sella eficazmente el soporte de forma que reduce la absorción del agua del revestimiento cementicio.
- ✔ Alto poder de penetración en el soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido lechoso.

Color: Blanco.

Densidad (20°C): 1,01 ± 0,01.

Limpieza de las herramientas:

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo.

Condiciones y límites de aplicación:

- ✘ No aplicar a temperaturas menores de 5° C.
 - ✘ No usar el producto que ha estado sometido a heladas.
- Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

Forma de entrega:

Se suministra listo para usar en bidón de 5 kg, baldes de 20 kg y tambores de 200 kg.

Almacenamiento y vida útil:

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco, que esté protegido de la congelación.

El producto tiene una vida útil para su utilización durante 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

LEGASEAL[®] 400P

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar daño en ojos y piel. No es inflamable ni combustible.

Precauciones:

- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal dependerá de la operación.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.