



LEGASEAL® 610 A/S

IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES BASADO EN SILICONAS.

DESCRIPCIÓN

LEGASEAL® 610 A/S es un producto incoloro para impermeabilizar superficies. Contiene siliconas disueltas y se presenta listo para usar, en dos formas: vehículo acuoso y vehículo solvente, conforme a la superficie a tratar.

LEGASEAL® 610 A/S posee una acción penetrante que le permite impregnar no sólo superficialmente, sino que desarrolla su acción también con detenimiento, 2 a 4 mm según la capacidad absorbente de la base, sin crear una barrera mecánica como lo hace una pintura convencional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro a ligeramente amarillento.

Densidad, a 20°C: **LEGASEAL® 610 A:** 1,03 a 1,04 gr/cm³ – **LEGASEAL® 610 S:** 0,79 a 0,91 gr/cm³.

pH: **LEGASEAL® 610 A:** 13 a 14.

USOS

LEGASEAL® 610 A/S se emplea para impermeabilizar y proteger las superficies de elementos de terminación que van a la intemperie. **LEGASEAL® 610 S** base solvente se utiliza en ladrillo a la vista, techos de tejas, tejas, mármol, baldosas cerámicas, revestimientos acrílicos, lajas y en general superficies oscuras. **LEGASEAL® 610 A** base acuoso se utiliza en hormigón, elementos premoldeados, revoques a la cal (fino, bolseado), Revestimientos salpicados, texturados, pisos graníticos.

- ✓ Repele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, impidiendo que sea absorbida.
- ✓ Impide la adherencia de hollín y el desarrollo de musgo, hongos y similares.
- ✓ Reduce las eflorescencias salinas y la fisuración capilar.
- ✓ No afecta el intercambio gaseoso entre los muros y el medio ambiente. Permite la evaporación de la humedad remanente en la mampostería.
- ✓ No altera el color de las superficies tratadas; no se amarillea ni descascara con el tiempo.

LEGASEAL[®] 610 A/S

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Dosis:

Depende ampliamente de la absorción de la superficie y del método de aplicación.

Considérese 0,125 litros para las superficies normales y 0,250 litros por m² para las más porosas.

Preparación de la superficie:

La superficie a tratar debe estar firme, sana, sin polvo y libre de pinturas sintéticas o barnices. El tratamiento con siliconas no corrige defectos tales como las rajaduras o fisuras anchas, las que deberían ser reparadas adecuadamente. En el caso de revoques muy pobres, o bloques porosos, se debe aplicar un revestimiento cementicio a fin de disminuir la excesiva porosidad previo al tratamiento impermeabilizante.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Mantener bien cerrado.

LEGASEAL[®] 610 A base acuoso: No estacionar a bajas temperaturas, pues podría cristalizar la silicona. En tal caso calentar y agitar.

LEGASEAL[®] 610 S base solvente: No exponer a fuentes de calor o llama.

Vida útil: 1 año, en envases originales, cerrados.

Aplicación:

Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador. Se aplica una sola mano abundante, saturando la superficie, aunque evitando el chorreado.

Condiciones y límites de aplicación:

Cuando se limpien tejas, ladrillos o revoque con ácido muriático, se debe enjuagar abundantemente con agua antes de aplicar **LEGASEAL[®] 610 A/S** pues el ácido afecta a las siliconas.

LEGASEAL[®] 610 A/S no impermeabiliza contra agua a presión.

No se deben aplicar pinturas, revestimientos o enlucidos sobre superficies tratadas con **LEGASEAL[®] 610 A/S**, pues habrá mala adherencia. En el caso de juntas, éstas deberán sellarse antes del tratamiento.

Para más información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

FORMA DE ENTREGA

LEGASEAL[®] 610 A/S se suministra en tambores de 200 litros y baldes de 20 litros.

LEGASEAL[®] 610 A/S

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar irritación en ojos y piel. **LEGASEAL[®] 610 S** tipo solvente es inflamable de segunda.

Observar las precauciones de seguridad y salubridad correspondientes.

No apagar con agua, utilizar arena o extinguidores de gas carbónico o polvo químico.

LEGASEAL[®] 610 A no es inflamable ni combustible.

Precauciones:

- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho. Evite el ingreso a cursos de agua.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



Nota al Comprador.

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.



📍 José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.
☎ (54 11) 4647 0077
✉ info@legatec.com.ar
🌐 www.legatec.com.ar

Fecha de edición: 21/09/2015

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.