



# LEGASEAL® 714 MF

REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE  
PARA MEDIANERAS Y FRENTES.

## DESCRIPCIÓN

**LEGASEAL® 714 MF** es un revestimiento líquido formulado a base de resinas acrílicas y pigmentos seleccionados con curado UV para lograr un resultado netamente superior en la impermeabilización.

## USOS

Se utiliza en exteriores, donde se requiera un acabado muy impermeable, muy resistente, de fina terminación y duradero.

Especial para paredes medianeras, frentes, superficies de ladrillos, revoque, hormigón, fido cemento, tejas.

Para usos no mencionados aquí, consultar a nuestro Servicio Técnico.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Aspecto:** Líquido blanco lechoso.

**Tiempo de secado:** 1 a 2 horas en condiciones normales.

**Tiempo de repintado:** Entre mano y mano dejar orear de 2 horas a 12 hs según las condiciones climáticas.

## VENTAJAS

- ✓ Ofrece alta resistencia a la intemperie, a la humedad, al álcali del cemento y a los hongos.
- ✓ Gran resistencia a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste por abrasión.
- ✓ Sella las fisuras capilares.
- ✓ Total adherencia en superficies de hormigón, mampostería y otros materiales usados en la construcción.
- ✓ Flexible, soporta movimientos térmicos y vibraciones.
- ✓ Resiste a la permeabilidad del agua a presión, y a la difusión del dióxido de carbono y del ion cloruro, por lo tanto protege a las estructuras del daño por corrosión ambiental.
- ✓ Buena permeabilidad al vapor de agua, permite respirar a las paredes.
- ✓ Apariencia atractiva y decorativa con acabado mate.
- ✓ Fácil colocación con cepillo y proyectado.

# LEGASEAL<sup>®</sup> 714 MF

## INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

### Preparación de la superficie:

LEGASEAL<sup>®</sup> 714 MF se aplica como una pintura sobre superficie limpia, seca sin polvo, libre de grasitud, hongos y musgo. Las rajaduras y las juntas deben estar selladas adecuadamente con LEGALASTIC<sup>®</sup> SP1.

### Aplicación:

Revolver bien antes de aplicar. Se aconseja aplicar 3 manos del producto para formar una película resistente.

Aplicar una primera mano diluida con un 30% de agua como imprimación (según la absorción de la superficie) o luego de haber imprimado la superficie con un Fijador adecuado. Aplicar la segunda y tercera mano pura, sin diluir. El producto puede mezclarse con entonadores y formar diferentes colores a elección.

### Limpieza de las herramientas:

Las herramientas se limpian con agua y jabón antes de que la pintura haya secado. El material endurecido sólo se podrá remover mediante medios mecánicos con la ayuda de aguarrás mineral.

## FORMA DE ENTREGA

LEGASEAL<sup>®</sup> 714 MF se suministra en baldes plásticos de 20kg. Consultar colores disponibles.

### Condiciones y límites de aplicación:

- ✘ No pintar a menos de 5° C, ni ante la inminencia de lluvia, llovizna o niebla.
- ✘ No es conveniente pintar en días muy fríos, húmedos o si se prevén lluvias.
- ✘ No se debe aplicar por debajo del punto de rocío, sobre soportes muy absorbentes ni con vientos fuertes, ya que se pueden producir fisuras de secado y reducción.
- ✔ Por tratarse de un producto impermeabilizante, está indicado para uso en exteriores, no se recomienda usar en paredes interiores.
- ✔ **Si necesita mayor información, consultar con nuestro Servicio Técnico.**

### Rendimiento:

Rendimiento para imprimación y dos manos 0,4 kg/m<sup>2</sup>.

Para calcular el consumo real, tener en cuenta las pérdidas de material durante la aplicación y del estado y la rugosidad de la superficie.

## ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En su envase original cerrado y almacenado bajo techo, en un sitio protegido de la humedad y la congelación.

Vida útil: al menos 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

# LEGASEAL<sup>®</sup> 714 MF

## SEGURIDAD

### Riesgos:

Puede causar daño en ojos y piel. No es inflamable ni combustible.

### Precauciones:

- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal dependerá de la operación.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



### Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.