



LEGATOP® 15SC

COMPUESTO DE CURADO, SELLADOR Y ENDURECEDOR DEL HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN

LEGATOP® 15SC es un líquido sellador de polietileno en dispersión acuosa copolímera, libre de plastificante para el curado, sellado y protección de pisos y superficies de hormigón que se realicen bajo techo. No es tóxica, no posee solventes inflamables, es resistente al agua, los álcalis y resistente a los rayos ultravioletas.

USOS

- ✓ Curado de hormigón bajo techo.
- ✓ Pisos y pavimentos de concreto.
- ✓ Establecimientos de educación y de salud.
- ✓ Edificios comerciales, residenciales o públicos.

VENTAJAS

- ✓ Protege al hormigón en el momento del curado.
- ✓ Ayuda en el curado del hormigón, evitando la rápida evaporación de agua del hormigón.
- ✓ Minimiza el agrietamiento debido a contracción y mejora el desarrollo de resistencia.
- ✓ No contiene solventes.
- ✓ De muy fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.

Color: Blanco.

Densidad, a 20°C: 1,0 a 1,1.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Dosis:

Con el hormigón en estado fresco, un litro de **LEGATOP® 15SC** cubre 5 m² de superficie, dependiendo de la textura y porosidad de la misma. Cuando se utiliza como sellador y endurecedor se necesitará de una mano a razón de un litro cada 3,5 m², dependiendo de la textura de la superficie.

Aplicación:

En el caso de un pavimento de hormigón recién colado, se deben finalizar todas las operaciones de acabado, y una vez que la superficie no exude agua, se aplicará **LEGATOP® 15SC**. Cuando se trate de superficies de cemento ya existentes, deberán limpiarse y repararse antes de la aplicación. La superficie deberá estar limpia, seca y libre de materiales sueltos, grasa, aceite, pinturas y cualquier otro contaminante que pueda inhibir la adherencia del material.

La aplicación se ejecuta con un rociador, rodillo o pinceleta. La cantidad de capas se determina según el aspecto final especificado para el caso. En condiciones normales de temperatura y humedad ambiente, seca muy rápidamente, pudiendo transitarse en dos horas. El tiempo de espera entre manos es de cuatro horas, y la habilitación a todo tráfico se hace al día siguiente de aplicada la última mano.

La limpieza de las herramientas se realiza con agua, inmediatamente luego de su uso.

Condiciones y límites de aplicación:

No usar si se va a cubrir la superficie con otros revestimientos. El tráfico de vehículos pesados puede dejar marcas de neumáticos.

No utilizar en áreas que requieran resistencia a nafta, gasoil o solventes.

Uso profesional exclusivo. Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico.

LEGATOP[®] 15SC

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En su envase original cerrado y almacenado bajo cubierta, alejado de fuentes de calor.

Proteger el envase de la corrosión.

Vida útil: hasta 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA

En baldes 20 litros y tambores de 200 litros.

SEGURIDAD

Riesgos:

Puede causar irritación en ojos y piel. El producto no es inflamable ni combustible.

Precauciones:

- ⊖ Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal dependerá de la operación.
- ⊖ Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- ⊖ Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame y recójalo para almacenarlo como desecho. Evite el ingreso a cursos de agua.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



Nota al Comprador.

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.



📍 José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.

☎ (54 11) 4647 0077

✉ info@legatec.com.ar

🌐 www.legatec.com.ar

Fecha de edición: 14/10/2015

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.